

LAMA LISA / RANURADA

MADERA

Pino Radiata, fresno,... (consultar otros)

TRATAMIENTO

Temperatura 212°C

ACABADO

3 - Intermedio

CERTIFICACIÓN

PEFC

MECANIZADO

4CR R5 (4 cantos cromados, radio 5)

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN

Fachada



MEDIDAS

LARGOS

2.400 mm, 2.500 mm

ANCHOS

90 mm, 135 mm

GRUESO

21 mm, 45 mm



termogenik

PERFIL ROMBOIDE 21

MADERA

Pino Radiata, fresno,... (consultar otros)

TRATAMIENTO

Temperatura 212°C

ACABADO

3 - Intermedio

CERTIFICACIÓN

PEFC

MECANIZADO

4CR R5 (4 cantos cromados, radio 5)

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN

Fachada



MEDIDAS

LARGOS

1.000 mm, 1.900 mm,
2.400 mm, 2.590 mm

ANCHOS

60 mm, 80 mm

GRUESO

21 mm



PERFIL ROMBOIDE 45

MADERA

Pino Radiata, fresno,... (consultar otros)

TRATAMIENTO

Temperatura 212°C

ACABADO

3 - Intermedio

CERTIFICACIÓN

PEFC

MECANIZADO

4CR R5 (4 cantos cromados, radio 5)

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN

Fachada



MEDIDAS

LARGOS

1.000 mm, 1.900 mm,
2.000 mm, 3.000 mm

ANCHOS

45 mm

GRUESO

45 mm



FACHADA PERFIL SUPERPUESTA

MADERA

Pino Radiata, fresno,... (consultar otros)

TRATAMIENTO

Temperatura 212°C

ACABADO

3 - Intermedio

CERTIFICACIÓN

PEFC

MECANIZADO

4CR R5 (4 cantos cromados, radio 5)

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN

Fachada



MEDIDAS

LARGOS

2.400 mm, 2.500 mm

ANCHOS

140 mm

GRUESO

11/21 mm



FACHADA MEDIO BOLO

MADERA

Pino Radiata, fresno,... (consultar otros)

TRATAMIENTO

Temperatura 212°C

ACABADO

3 - Intermedio

CERTIFICACIÓN

PEFC

MECANIZADO

4CR R5 (4 cantos cromados, radio 5)

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN

Fachada



MEDIDAS

LARGOS

2.600 mm

ANCHOS

90 mm

GRUESO

45 mm



PERFIL LAMINADO 4/5 LAMAS

MADERA

Pino Radiata, fresno,... (consultar otros)

TRATAMIENTO

Temperatura 212°C

ACABADO

3 - Intermedio

CERTIFICACIÓN

PEFC

MECANIZADO

4CR R5 (4 cantos cromados, radio 5)

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN

Fachada



MEDIDAS

4 LAMAS

LARGOS

2.400 mm, 2.500mm

ANCHOS

100 mm, 125 mm

GRUESO

75 mm

5 LAMAS

LARGOS



2.400 mm, 2.500mm

ANCHOS

90 mm

GRUESO

90 mm



DECKING

MADERA

Pino Radiata

TRATAMIENTO

Temperatura 212°C

ACABADO

3 - Intermedio

CERTIFICACIÓN

PEFC

MECANIZADO

4CR R5 (4 cantos cromados, radio 5)

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN

Fachada



MEDIDAS

LARGOS

2.400 mm, 2.500 mm

ANCHOS

90 mm, 135 mm

GRUESO

21 mm



termogenik

DECKING

MADERA

Fresno

TRATAMIENTO

Temperatura 212°C

ACABADO

3 - Intermedio

CERTIFICACIÓN

PEFC

MECANIZADO

4CR R5 (4 cantos cromados, radio 5)

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN

Fachada



MEDIDAS

LARGOS

500 mm y más

ANCHOS

Varios

GRUESO

21 mm

